

## EP325TDE

Artikel code: 790132503



**Europower open stroomaggregaten van 85 tot 600kVA met Volvo watergekoelde dieselmotor, Stage II, 1500tpm, 50Hz, 4-takt**

### Aggregaat:

kVA max.:	358
kVA cont.:	325
Ampère (continu):	507A @ 1~230V    469A @ 3~400V
Afmetingen (l x b x h):	298x115x182cm
Droog gewicht:	2617kg
Gewicht incl. olie + koelvloeistof, excl. brandstof:	2690kg
Gewicht incl. olie + koelvloeistof + brandstof:	3210kg

### Motor:

#### Merk/Type:

**Volvo TAD941GE**

pk:	380
Vermogen:	280kW (1500tpm), 6-cilinder Diesel, Watergekoeld
Cilinderinhoud:	9360cm <sup>3</sup>
Verbruik @75%-@100% last:	50 liter/uur - 67.30 liter/uur
Tank:	535 liter
Autonomie @75% - @100% last:	10.7 uur - 7.9 uur
Geluidsniveau:	93dB(A)@7m (*)
Elektronische toerentalregelaar:	standard
EU-Emissie norm:	II
Batterij spanning:	24V

### Alternator:

#### Merk/Type

**Mecc Alte ECO38-3LN/4 - borstelloos**

Nominale spanning:	3~400V en 1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP21

De aggregaten met \* zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten, gelieve ons te contacteren.

**Versie:**

- 
- Automatische spanningsregelaar
- Bevestigingsogen voor transport
- Deep Sea Electronics module DSE4420/DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Elektronische toerentalregelaar
- Frequentiemeter
- Magneto-stop
- Manuele brandstofopvoerpomp
- Mechanische brandstofniveaumeter
- Membraanbrandstofpomp
- Minimumkoelvloeistofniveauschakelaar
- Noodstop
- Olieaflaatpomp
- Oliedrukbeveiliging
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Uitlaat (niet gemonteerd op de motor) + flens (los meegegeven)
- Urenteller
- Vermogensaansluitklemmen
- Voltmeter
- Waterafscheider / Brandstofvoorfilter

**VOLVO  
PENTA**



Your **EUROPOWER** dealer