

## EP130TDE

Artikel code: 790113003



**Europower open stroomaggregaten van 85 tot 600kVA met Volvo watergekoelde dieselmotor, Stage II, 1500tpm, 50Hz, 4-takt**

### Aggregaat:

kVA max.:	143
kVA cont.:	130
Ampère (continu):	187A @ 1~230V    187A @ 3~400V
Afmetingen (l x b x h):	250x110x161cm
Droog gewicht:	1403kg
Gewicht incl. olie + koelvloeistof, excl. brandstof:	1445kg
Gewicht incl. olie + koelvloeistof + brandstof:	1845kg

### Motor:

#### Merk/Type:

**Volvo TAD532GE**

pk:	151
Vermogen:	112kW (1500tpm), 4-cilinder Diesel, Watergekoeld
Cilinderinhoud:	4760cm <sup>3</sup>
Verbruik @75%-@100% last:	21 liter/uur - 28.5 liter/uur
Tank:	430 liter
Autonomie @75% - @100% last:	20.5 uur - 15.1 uur
Geluidsniveau:	87dB(A)@7m (*)
Elektronische toerentalregelaar:	standard
EU-Emissie norm:	II
Batterij spanning:	12V

### Alternator:

#### Merk/Type

**Mecc Alte ECP34-1L/4 - borstelloos**

Nominale spanning:	3~400V en 1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP21

De aggregaten met \* zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten, gelieve ons te contacteren.

**Versie:**

- 
- Automatische spanningsregelaar
- Bevestigingsogen voor transport
- Deep Sea Electronics module DSE4420/DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Elektronische toerentalregelaar
- Frequentiemeter
- Magneto-stop
- Manuele brandstofopvoerpomp
- Mechanische brandstofniveaumeter
- Membraanbrandstofpomp
- Minimumkoelvloeistofniveauschakelaar
- Noodstop
- Olieaflaatpomp
- Oliedrukbeveiliging
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Uitlaat (niet gemonteerd op de motor) + flens (los meegegeven)
- Urenteller
- Vermogensaansluitklemmen
- Voltmeter
- Waterafscheider / Brandstofvoorfilter

**VOLVO  
PENTA**



Your **EUROPOWER** dealer