

EP150TDE

Artikel code: 790115003



Europower open stroomaggregaten van 85 tot 600kVA met Volvo watergekoelde dieselmotor, Stage II, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

kVA max.:	165
kVA cont.:	150
Ampère (continu):	216A @ 1~230V 216A @ 3~400V
Afmetingen (l x b x h):	250x110x162cm
Droog gewicht:	1673kg
Gewicht incl. olie + koelvloeistof, excl. brandstof:	1715kg
Gewicht incl. olie + koelvloeistof + brandstof:	2115kg

Motor:

Merk/Type:

Volvo TAD731GE

pk:	180
Vermogen:	133kW (1500tpm), 6-cilinder Diesel, Watergekoeld
Cilinderinhoud:	7150cm ³
Verbruik @75%-@100% last:	25.7 liter/uur - 34 liter/uur
Tank:	430 liter
Autonomie @75% - @100% last:	16.7 uur - 12.6 uur
Geluidsniveau:	88dB(A)@7m (*)
Elektronische toerentalregelaar:	option
EU-Emissie norm:	II
Batterij spanning:	12V

Alternator:

Merk/Type

Mecc Alte ECP34-2L/4 - borstelloos

Nominale spanning:	3~400V en 1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP21

Versie:

-
- Automatische spanningsregelaar
- Bevestigingsogen voor transport
- Deep Sea Electronics module DSE4420/DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Frequentiemeter
- Magneto-stop
- Manuele brandstofopvoerpomp
- Mechanische brandstofniveaumeter
- Membraanbrandstofpomp
- Minimumkoelvloeistofniveauschakelaar
- Noodstop
- Olieaflaatpomp
- Oliedrukbeveiliging
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Uitlaat (niet gemonteerd op de motor) + flens (los meegegeven)
- Urenteller
- Vermogensaansluitklemmen
- Voltmeter
- Waterafscheider / Brandstofvoorfilter

**VOLVO
PENTA**



Your **EUROPOWER** dealer