

## EP410TDE

Artikel code: 790241003



**Europower open stroomaggregaten van 85 tot 600kVA met Volvo watergekoelde dieselmotor, Stage II, 1500tpm, 50Hz, 4-takt**

### Aggregaat:

kVA max.:	450
kVA cont.:	410
Ampère (continu):	592A @ 1~230V    592A @ 3~400V
Afmetingen (l x b x h):	420x158x228cm
Gewicht incl. olie + koelvloeistof, excl. brandstof:	3785kg

### Motor:

#### Merk/Type:

**Volvo TAD1344GE**

pk:	481
Vermogen:	354kW (1500tpm), 6-cilinder Diesel, Watergekoeld
Cilinderinhoud:	12780cm <sup>3</sup>
Verbruik @75%~@100% last:	62 liter/uur - 81 liter/uur
Tank:	535 liter
Geluidsniveau:	93dB(A)@7m (*)
Elektronische toerentalregelaar:	standard
EU-Emissie norm:	II
Batterij spanning:	24V

### Alternator:

#### Merk/Type

**Mecc Alte ECO40-1S** - borstelloos

Nominale spanning:	3~400V en 1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP21

www.EUROPOWERGenerators.com

De aggregaten met \* zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten, gelieve ons te contacteren.

**Versie:**

- 
- 3 Ampèremeters
- Automatische spanningsregelaar
- Bevestigingsogen voor transport
- Deep Sea Electronics module DSE4420/DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA
- Dubbelwandige brandstoftank
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Elektronische toerentalregelaar
- Frequentiemeter
- Magneto-stop
- Manuele brandstofopvoerpomp
- Minimumkoelvloeistofniveauschakelaar
- Noodstop
- Olieaflaatpomp
- Oliedrukbeveiliging
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Uitlaat (niet gemonteerd op de motor) + flens (los meegegeven)
- Urenteller
- Ventilator met visco-koppeling
- Vermogensaansluitklemmen
- Voltmeter
- Waterafscheider / Brandstofvoorfilter

**VOLVO  
PENTA**



Your **EUROPOWER** dealer