

EP60TDE

Artikel code: 793106003



Europower open stroomaggregaten met Iveco watergekoelde dieselmotor, Stage II, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

kVA max.:	66
kVA cont.:	60
Ampère (continu):	86A @ 1~230V 86A @ 3~400V
Afmetingen (l x b x h):	250x110x140cm
Droog gewicht:	1020kg
Gewicht incl. olie + koelvloeistof, excl. brandstof:	1050kg
Gewicht incl. olie + koelvloeistof + brandstof:	1450kg

Motor:

Merk/Type:	Iveco NEF45SM1A A001
pk:	73
Vermogen:	54kW (1500tpm), 4-cilinder Diesel, Watergekoeld
Cilinderinhoud:	4500cm ³
Verbruik @75%-@100% last:	10.2 liter/uur - 13.7 liter/uur
Tank:	430 liter
Autonomie @75% - @100% last:	42.2 uur - 31.4 uur
Geluidsniveau:	84dB(A)@7m (*)
Elektronische toerentalregelaar:	option
EU-Emissie norm:	II
Batterij spanning:	12V

Alternator:

Merk/Type	Mecc Alte ECP32-2M/4 - borstelloos
Nominale spanning:	3~400V en 1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP21

De aggregaten met * zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten, gelieve ons te contacteren.

Versie:

-
- Automatische spanningsregelaar
- Bevestigingsogen voor transport
- Brandstofniveaumeter
- Deep Sea Electronics module DSE4420/DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Frequentiemeter
- Magneto-stop
- Manuele brandstofopvoerpomp
- Noodstop
- Olieaflaatpomp
- Oliedrukbeveiliging
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Uitlaat (niet gemonteerd op de motor) + flens (los meegegeven)
- Urenteller
- Vermogensaansluitklemmen
- Voltmeter
- Waterafscheider / Brandstofvoorfilter

**IVECO
MOTORS**



Your **EUROPOWER** dealer