

iTcPower

empower your business

HYUNDAI

ODHLUČNĚNÁ PŘENOSNÁ ELEKTROCENTRÁLA - INVERTOR

4-taktní benzinová odhlučněná a odlehčená elektrocentrála s ručním startem, OHV motor vzduchem chlazený. Kryt stroje napomáhá lehké manipulaci se strojem a redukcí hluku. Tato elektrocentrála nabízí stabilní napětí a je vhodná i pro připojení elektronických zařízení. Kompaktní elektrocentrála pro pomoc v nouzi i běžném životě.

POPIS	MODEL	GG20i
ELEKTROCENTRÁLA	PARAMETRY	
	PROVOZNÍ VÝKON (W)	1600
	MAX. VÝKON (W)	2000
	FREKVENCE (Hz)	50
	NAPĚTÍ (V)	230
	PROUD (A)	7
	ZÁSUVKY	1 x 16A
	DISPLAY	ANO
	BATERIE	-
	OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE (l)	4,2 l
	DC VÝSTUP / PROUD	12V / 8.3A
	SPOTŘEBA PALIVA (l)	1 l
	NEPŘETRŽITÝ PROVOZ (PŘI 50% VÝKONU)	4,0 h
HLUČNOST V 7 m dB (A)	58	
MOTOR	MODEL	IC80
	VÝKON MOTORU (kW/5500rpm)	2,35 kW
	OTÁČKY	Variabilní
	REGULACE OTÁČEK	Elektronické
	STARTOVÁNÍ	Ruční
	OBJEM MOTORU (ccm)	79
	OBJEM OLEJOVÉ NÁDRŽE (l)	0,45 l
ALTERNÁTOR	ALTERNÁTOR	Invertor
	VÝKON (kW/kVA)	1600
	ÚČINÍK (Cosφ)	1
	REGULACE NAPĚTÍ	Elektronické
HMOTNOST A ROZMĚRY	HMOTNOST NETTO (kg)	20
	ROZMĚRY STROJE (mm)	507x286x451 mm



KONTROLNÍ PANEĽ

Digitální display s počítadlem motohodin, voltmetrem a ukazatelem frekvence

Doporučená prodejní cena:
19.995,- Kč

Váš dodavatel: